


## Rychlospojky oboustranně uzavírající DN 5mm série C0.S50-B




|                  |   |
|------------------|---|
| konstrukce       | konektory, oboustranně uzavírající                                  |
| DN               | DN 5mm  |
| materiály        | těleso, ventil a konektor mosaz, pružina a koule nerez, těsnění NBR |
| jmenovitý průtok | 180Nl/min při 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                            |
| médium           | tlakový vzduch, neutrální plyny a kapaliny                          |
| teplota média    | -20°C...+100°C  |
| pracovní tlak    | -0,87...35bar   |


### C0CS50-M rychlospojka - vnější závit

|   |       |    |    |    |    |              |              |
|---|-------|----|----|----|----|--------------|--------------|
|  | A     | D  | L  | L1 | SW | hmotnost [g] | typ          |
|   | G1/8" | 16 | 36 | 7  | 14 | 28           | C0CS50-M18-B |
|   | G1/4" | 16 | 38 | 9  | 17 | 36           | C0CS50-M14-B |


### C0CS50-F rychlospojka - vnitřní závit

|   |       |    |    |    |    |              |              |
|---|-------|----|----|----|----|--------------|--------------|
|  | A     | D  | L  | L1 | SW | hmotnost [g] | typ          |
|   | G1/8" | 16 | 36 | 9  | 14 | 30           | C0CS50-F18-B |
|   | G1/4" | 16 | 38 | 9  | 17 | 39           | C0CS50-F14-B |


### C0CS50-H rychlospojka - vsuvka

|   |                       |    |    |    |    |              |              |
|---|-----------------------|----|----|----|----|--------------|--------------|
|  | vnitřní průměr hadice | D  | L  | L1 | CH | hmotnost [g] | typ          |
|   | 4                     | 16 | 46 | 17 | 14 | 25           | C0CS50-H04-B |
|   | 6                     | 16 | 46 | 17 | 14 | 27           | C0CS50-H06-B |
|   | 9                     | 16 | 46 | 17 | 14 | 27           | C0CS50-H09-B |


### C0PS50-M vsuvka rychlospojky - vnější závit

|   |       |    |    |    |              |              |
|---|-------|----|----|----|--------------|--------------|
|  | A     | L  | L1 | CH | hmotnost [g] | typ          |
|   | G1/8" | 40 | 7  | 14 | 95           | C0PS50-M18-B |
|   | G1/4" | 42 | 9  | 17 | 95           | C0PS50-M14-B |
|   |       |    |    |    |              |              |

### C0PS50-H vsuvka rychlospojky - vsuvka

|   |                       |    |    |    |              |              |
|---|-----------------------|----|----|----|--------------|--------------|
|  | vnitřní průměr hadice | L  | L1 | CH | hmotnost [g] | typ          |
|   | 4                     | 50 | 17 | 14 | 22           | C0PS50-H04-B |
|   | 6                     | 50 | 17 | 14 | 23           | C0PS50-H06-B |
|   | 9                     | 50 | 17 | 14 | 23           | C0PS50-H09-B |
|   |                       |    |    |    |              |              |

### C0PS50-F vsuvka rychlospojky - vnitřní závit

|   |       |    |    |    |              |              |
|---|-------|----|----|----|--------------|--------------|
|  | A     | L  | L1 | CH | hmotnost [g] | typ          |
|   | G1/8" | 40 | 7  | 14 | 93           | C0PS50-F18-B |
|   | G1/4" | 42 | 7  | 17 | 93           | C0PS50-F14-B |
|   |       |    |    |    |              |              |

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.